Fax this to Doogang Corporation
Fax: 02-6092-4552 E-mail : arc10@hanmail.net

Date: / /

Robo-navi-Perfect 슬라이드 유니트 플래턴 사용 제작사양서

Contact person

의뢰 받은 **Robo-navi-Perfect 슬라이드 유니트** 사양에 대해서 확인할 것들이 있습니다.
각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사			
회사명			
부서명		직함	
성함		직통TEL	
		직통FAX	

2) END USER			
회사명			
부서명		직함	
성함		직통TEL	
		직통FAX	

3) 전원주파수는 ····· ☐ 50Hz ☐ 60Hz

4) 스포트용접기 ····· 메이커명 ( )

5) 스퀴즈시간 ····· (싸이클)

6) 넛트송급방법 ····· ☐ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트

7) 넛트휘-더 ····· 메이커명 ( )

8) 급배수호스 ····· L형 호스구찌

9) 에어배관 ····· ☐ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로 부터 배관

⚠
- 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
- 상부팁에 가이드핀을 위한 구멍이 필요합니다.
- 넛트샘플을 각 5개 지급하여 주십시요.

10) 1 번째 사양

- 넛트싸이즈 (M)
- 넛트의 형상

☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형
☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )

- 워크구멍경 ϕ 및 판두께 t



· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)

11) 2 번째 사양

- 넛트싸이즈 (M)
- 넛트의 형상

☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형
☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )

- 워크구멍경 ϕ 및 판두께 t



· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)

12) 3 번째 사양

- 넛트싸이즈 (M)
- 넛트의 형상

☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형
☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )

- 워크구멍경 ϕ 및 판두께 t



· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)
· (ϕ) (t)

기입예

Fax this to Doogang Corporation
Fax: 02-6092-4552 E-mail : arc10@hanmail.net

Date: /

Robo-navi-Perfect 슬라이드 유니트 플래턴 사용 제작사양서

Contact person

의뢰 받은 **Robo-navi-Perfect 슬라이드 유니트** 사양에 대해서 확인할 것들이 있습니다.
각 항목에 체크 및 기입하시고 회신해 주십시오.

1) 상사				2) END USER			
회사명	무 역 명			회사명	회 사 명		
부서명	부서명	직함	직함	부서명	부서명	직함	직함
성함	성과 이름	직통TEL	XXX-XXXX-XXXX	성함	성과 이름	직통TEL	XXX-XXXX-XXXX
		직통FAX	XXX-XXXX-XXXX			직통FAX	XXX-XXXX-XXXX

3) 전원주파수는 ····· ☑ 50Hz ☐ 60Hz

4) 스포트용접기 ····· 메이커명 (메이커명)

5) 스퀴즈시간 ····· (20 싸이클)

6) 넛트송급방법 ····· ☑ 휘더로 송급 ☐ 손으로 셋트

7) 넛트휘-더 ····· 메이커명 (메이커명)

8) 급배수호스 ····· L형 호스구찌

9) 에어배관 ····· ☑ 휘더측으로부터 배관 ☐ 1차측으로 부터 배관

⚠
- 용접기 기동 자기보유를 "통전에서 자기보유"에 설정해 주십시오.
- 상부팁에 가이드핀을 위한 구멍이 필요합니다.
- 넛트샘플을 각 5개 지급하여 주십시요.

10) 1 번째 사양	11) 2 번째 사양	12) 3 번째 사양
· 넛트싸이즈 (M 6)	· 넛트싸이즈 (M 8)	· 넛트싸이즈 (M)
· 넛트의 형상	· 넛트의 형상	· 넛트의 형상
☑ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형	☑ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형	☐ 사각 ☐ 육각 ☐ 원형 ☐ 후렌지형
☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )	☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )	☐ T형 ☐ 봉지형 ☐ 기타( )
· 워크구멍경 φ 및 판두께 t	· 워크구멍경 φ 및 판두께 t	· 워크구멍경 φ 및 판두께 t
판두께 t 구멍경 φ	판두께 t 구멍경 φ	판두께 t 구멍경 φ
· (φ 7) (t 1.6)	· (φ 9) (t 1.2)	· (φ) (t)
· (φ) (t)	· (φ) (t)	· (φ) (t)
· (φ) (t)	· (φ) (t)	· (φ) (t)

SMK

이름은 풀네임으로
기입해 주십시오.

발로 밟는 스위치를
한순간만 눌렀을 때

1. 바로 가압이 해제된다.
→ 통전에서 자기보유

2. 가압이 해제되지 않는다.
→ 초기가압에서 자기보유

지급받은 너트에 맞게
제작하겠습니다.

넛트의 형상